Not: Bu bir makine çevirisidir - hatalardan sorumlu değiliz!

Vebatec SPEZIAL BITUMENDICHTMASSE

- Solvent içermez
- 1 bileşenli
- Derzlerin ve çatlakların sızdırmazlığı
- Stabil, her pozisyonda kullanılabilir
- Yatayda 2 cm'ye kadar katman kalınlıkları / uygulama

AÇIKLAMA:
VEBATEC SPEZIAL BITUMEN FILLER, bitüm emülsiyonu esaslı, 1 bileşenli, solventsiz, stabil bir macundur. DIN standartlarına veya diğer düzenlemelere göre yapılması gerekmeyen onarımlar, sızdırmazlık ve doldurma işleri için. Ürün termoplastik bir malzemedir: Isıtıldığında, ör. Güneşe maruz kalma, malzemeyi daha yumuşak hale getirir, daha düşük sıcaklıklarda malzeme katılaşır.

UYGULAMA:
Kısmi onarımlar, çatılarda, çatı pencerelerinde ve yapılarda sızıntılar için. Derzleri ve çatlakları kapatmak için. Bitümlü yüzeylerin doldurulması. Yatay ve dikey yüzeyler için. Bitümlü kaplama üzerindeki derzlerin sızdırmazlığı. Yatay yüzeylerin (örn. Bitümlü kaplama) dikey yüzeylere (örn. Yükselen duvar) sızdırmazlığı. Sızdırmazlık için: çatı bağlantıları, girişler, fanlar. Tam yüzey kaplaması olarak kullanılmamalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Baz: bitüm emülsiyonu
- Siyah renk
- Koku: nötr
- yoğunluk: ca.: 1,0kg / l
- Tüketim (yüzeye bağlı olarak): yaklaşık: 1.0kg / m² her mm katman kalınlığı için
- İşleme sıcaklığı: + 5 ° C ila + 30 ° C
- Temizlik: beyaz ispirto

İŞLEME:
Yüzey yeterince kuru, düz, stabil, dondan arındırılmış, temiz olmalı ve yağ, gres, katran, çakıl cepleri, çatlaklar, toz, kir, harç artıkları ve diğer yabancı maddelerden arındırılmış olmalıdır. VEBATEC SPEZIAL BITUMEN SPACHTELMASSE kullanıma hazırdır ve temizlenmiş yüzeyde istenilen tabaka kalınlığında mala, perdah malası veya taraklı mala ile doğrudan kaptan uygulanır. Yeni uygulanmış malzeme tamamen kuruyana kadar yağmur, don ve kuvvetli güneş ışığından korunmalıdır. Genel olarak ve özellikle toprakla temas eden ve toprakla dolu olan alanlarda, tamamen kuruyana kadar dolguyu örtmeyin. Buna uyulmazsa, sıkışan nem kaçamaz ve yapısal hasara neden olabilir. 2 emici olmayan alt tabaka arasında

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH Frankfurter Str. 121 D - 63303 Dreieich-Sprendlingen
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878 Fax: +0049 (0) 6103 / 728879
E-mail: info@vebatec.de Internet: www.vebatec.de

kullanıldığında bile, VEBATEC SPEZIAL BITUMEN FILLER'ın çalışma tamamlanana kadar tamamen kuru olduğundan emin olun. Dolgu maddesi kuruduktan sonra, daha fazla VEBATEC SPEZIAL BİTÜM DOLGUSU uygulanabilir. Yüzey hazırlığı prensiplerine uyulmalıdır. Her çalışma adımı yatay olarak 2 cm'ye kadar katman kalınlığı uygulanabilir.

DEPOLAMA ÖMRÜ:
Açılmamış kaplarda dolgunun raf ömrü en az 12 aydır, bu nedenle depolama sıcaklığı +5 ile 20 ° C arasında olmalıdır. Tüm su içeren ürünler gibi, bu ürün de özellikle 25 ° C'nin üzerindeki depolama sıcaklıklarında meydana gelen depolama sırasında kalınlaşma eğilimindedir. Genel olarak, bu davranış, işlemeyi olumsuz etkilemez, ancak not edilmelidir.

TESLİMAT FORMU:
Konteyner 1kg, 5kg, 10kg

NOT:
Tecrübelerimize dayanarak en iyi bilgimize dayanarak verdiğimiz uygulama-teknik önerilerimiz bağlayıcı değildir ve sözleşmeye dayalı bir yasal ilişki veya satın alma sözleşmesinden kaynaklanan yan yükümlülükler oluşturmaz. Çeşitlilik nedeniyle, tüm olası malzeme kombinasyonları ve yapısal koşullar kontrol edilemez. Bu nedenle, ürünlerimizin kullanım amacına uygunluğunu kendi sorumluluğunuzda kontrol etmenizi istiyoruz.

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH Frankfurter Str. 121 D - 63303 Dreieich-Sprendlingen
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878 Fax: +0049 (0) 6103 / 728879
E-mail: info@vebatec.de Internet: www.vebatec.de