Not: Bu bir makine çevirisidir - hatalardan sorumlu değiliz!

Vebatec BUTYLBAND DOPPELSEITIG KLEBEND

- Yüksek kaliteli butil yapışkan bant, hemen yapıştırıcı
- Solvent içermez
- İç ve dış mekan kullanımı için
- Kalıcı olarak plastik

AÇIKLAMA:
Vebatec butil bant, çift taraflı yapışkan, hava şartlarına dayanıklı, iç ve dış mekan kullanımı için. Çok çeşitli malzemeleri birbirleriyle ve birbirleriyle birleştirmek, yapıştırmak ve yapıştırmak için. İşleme sırasında ek ısıtma olmadan işlem sıcaklığı dahilinde anında, güçlü yapışma.

UYGULAMA:
Vebatec butil bant, çift taraflı yapışkan: Dik ve düz çatılarda, ahşap karkas yapımında, metal, cam, prefabrik yapı, araç ve gövde yapımında çok yönlü kullanım için Klima, makine ve tesis yapımında sızdırmazlık ve yapıştırma için. Ses yalıtımı, ses ve titreşim emici için kullanın. Sac parçaların ve camın birleştirilmesi. Örtüşme durumunda su geçirgenliğinin önlenmesi. Duvar, taş, ahşap ile bağlantılar. Çatı alanı: Tezgah çıtalarının altında yağmur geçirmez tırnak contası olarak ve çok daha fazlasını kullanın.

TEKNİK ÖZELLİKLER: Butylband doppelseitig klebend

- Malzeme: butil kauçuk, bırakma kağıdı ile üst, Merkezi olarak oluklu çekme yardımcılı alt taraf (kağıdı serbest bırakma)
- Yırtılmaya dayanıklı: 80 N / DIN 52451
- Gri renk
- Yapıştırılmış uygulama sıcaklığı: -40 ° C ila + 120 ° C, kısa süreliğine + 140 ° C'ye kadar
- İşleme sıcaklığı: + 5 ° C ila + 40 ° C
- Depolama: rulolar yaklaşık + 20 ° C'de düz yatar, kuru, tozdan korunur - süresiz olarak saklanabilir

TESLİMAT FORMU:
10m rol
Küçük ambalaj blister: 1,5m
Mm olarak bant genişliği: 15, 30, 100
Mm olarak bant kalınlığı: 1,5

İŞLEME:
Yüzey: temiz, kuru, stabil, toz ve yağdan arındırılmış.
Emici, pürüzlü, gözenekli yüzeyler için Aerosol kutusundan VEBATEC BUTYL SPRAY astar kullanın: püskürtün, flaşın kapanmasına izin verin (dokunulursa VEBATEC BUTYL SPRAY sadece hafifçe yapışmalıdır), ardından kısmen

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH Frankfurter Str. 121 D - 63303 Dreieich-Sprendlingen
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878 Fax: +0049 (0) 6103 / 728879
E-mail: info@vebatec.de Internet: www.vebatec.de

alt taraftaki çekme yardımcısı (kağıdı serbest bırakma) soyulabilir ve VEBATEC BUTYL TAPE ÇİFT TARAFLI YAPIŞTIRICI üzerine basın.
Sabitlemeden sonra tetik yardımcısı (Kağıdı serbest bırak) soyulmaya devam edin ve bandı sürekli olarak sıkıştırın üzerine bastırın (baskı silindiri kullanın).
Kir ve Basarken hava kapanmalarından kaçınılmalıdır.
VEBATEC BUTYL SPRAY astar olmadan kullanıldığında eskisi gibi aynı işleme yöntemi tarif edildi.
Alt toprak gerektirmese bile, VEBATEC BUTYL SPRAY kalıbının ek kullanımı Alt tabakaya yapışma / yapışma ek olarak artmıştır.

İŞLEME TALİMATLARI:
VEBATEC BUTYL BANT ÇİFT TARAFLI YAPIŞTIRICI kutu Örneğin. makasla kesin. Yeraltının hiçbirinin Butil bandına plastikleştirici göçü gerçekleşir. Butil yapıştırıcılar çözücülere duyarlıdır. Kalıcı veya çözücülerle tekrar tekrar temastan kaçınılmalıdır. Düşen işleme sıcaklığı ile (içinde belirtilen işlem sıcaklığı) Artan işlem sıcaklığında ilk yapışma alt tabakalara ilk yapışma artar.

İPUÇLARI:
Uygulama teknolojisi önerilerimiz, tecrübemizi bilgimizin en iyisine dayandırıyoruz bağlayıcı değildir ve sözleşmeye dayalı bir temel oluşturmaz Yasal ilişki ve ikincil yükümlülük yok Satın alma sözleşmesi. Çeşitlilik nedeniyle, hepsi mümkün değil Malzeme kombinasyonları u. yapıcı koşullar kontrol edildi niyet. Bu nedenle ürünlerimizin aşağıdakiler için kendi başına amaçlanan kullanım Sorumluluğu kendiniz kontrol edin.