Not: Bu bir makine çevirisidir - hatalardan sorumlu değiliz!

VEBATEC MONTAGEPASTE

SERAMİK MACUN SPREYİ

- Korozyonun önlenmesi, Stick-slip, yem
- Tuzlu suya, asitlere, Alkaliler
- Gıcırdama ve gıcırdama seslerini ortadan kaldırır
- Çok iyi basınç direnci
- Sıcaklığa dayanıklı -40 ° C ile + 1.400 ° C
- ABS frenler için de uygundur
- Metal içermez
- Uzun vadeli mükemmel yağlama etkisi

AÇIKLAMA:
VEBATEC MONTAGEPASTE biridir yüksek basınca dayanıklı, ısıya dayanıklı ve metal içermeyen ayırma, Uzun süreli koruma sağlayan yağlayıcı ve korozyon önleyici macun. Sıkışmayı ve yapışmayı önler, aşınmayı azaltır yüksek basınçlı parçalar. Parçaların olduğu her yerde kullanılabilir aşırı basınç, yüksek sıcaklık ve harici Koşullar (tuzlu su, kızgın buhar, nem vb.) maruz kalıyor. Örneğin. Yaprak yaylar, frenleme cihazları, Mafsallar, menteşeler, herhangi bir vida bağlantısı, Sonsuz tahrikler, kesici aletler, cıvatalar vb.

UYGULAMA:
Yüzey kuru ve temiz olmalıdır, eski yağ artıklarını temizleyin. VEBATEC MONTAGEPASTE'ı kuvvetlice sallayın (en az 2 Karıştırma topunun sesli durmasından dakikalar) tedavi edilecek kısım üzerine püskürtün. Püskürtme mesafesi yaklaşık 20 - 30 santimetre.

GÜVENLİK TALİMATLARI:
Son derece yanıcı aerosol. Basınçlı kap: Isıtıldığında patlayabilir. Cilt tahrişine neden olur. Uyuşukluğa neden olabilir ve Uyuşukluğa neden olur. Sudaki organizmalara zararlıdır, uzun vadeli etkilerle. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın ulaşmak. Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımlardan, açıktan Alevlerden ve diğer ateşleme kaynaklarından uzak tutun. Değil Sigara içmek. Açık aleve veya başka bir ateşleme kaynağına karşı değil sprey. Sonra bile delmeyin veya yakmayın. Kullanın. DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol su ile ve sabun yıkayın. SOLUNMASI HALİNDE: Taze kişi Hava getirin ve özgürce nefes alabilmenizi sağlayın. Önünde Güneş ışığından koruyun, daha fazla sıcaklıktan değil 50 ° C'den fazla İçeriğin / kabın atılması yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası göre Yönetmelikler.

TESLİMAT FORMU:
400ml Sprey kutusu

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Form: aerosol
- Beyaz renk
- Koku: karakteristik

DEPOLAMA + RAF ÖMRÜ:
Garanti ediyoruz açılmamış orijinal ambalajı, -5 ° C ile + 30 ° C arası saklama sıcaklığı, raf ömrü 24 ay.

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH Frankfurter Str. 121 D - 63303 Dreieich-Sprendlingen
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878 Fax: +0049 (0) 6103 / 728879
E-mail: info@vebatec.de Internet: www.vebatec.de

NOT:
Uygulama teknolojisi önerilerimiz, bilgimiz dahilinde tecrübemize dayandırdığımız bağlayıcı değildir ve sözleşmeye dayalı bir temel oluşturmaz Yasal ilişki ve ikincil yükümlülük yok Satın alma sözleşmesi. Çeşitlilik nedeniyle, tüm olası malzeme kombinasyonları ve yapısal koşullar kontrol edilemez. Bu nedenle, ürünlerimizin amaçlanan kullanıma uygunlukları kendi sorumluluğunuzu kontrol etmek için. Daha ileri Güvenlikle ilgili bilgiler için lütfen şuraya bakın: ilgili geçerli güvenlik veri sayfası.