Not: Bu bir makine çevirisidir - hatalardan sorumlu değiliz!

Vebatec PTFE Trockenschmiermittel

- Yağ ve yağ içermez
- İyi yapışma farklı yüzeyler
- Tüm yaygın olanlarla uyumlu Plastikler
- Suya dayanıklı, korozyon önleyici
- Sürtünme ve aşınmayı azaltıcı etkiye sahiptir
- Toz oluşumunu engeller (yapışkan olmayan)

AÇIKLAMA:
VEBATEC PTFE kuru yağlayıcı yağsız bir kaydırma, ayırma ve yağlama maddesidir. İçin püskürtmek ve yanıp sönmek (kurutma) sert bir sonuç verir Özel politetrafloroetilenden yapılmış kaplama Reçineler bağlıdır. Ortaya çıkan kaplama, bir Filmin gıcırdama / gıcırdama seslerinin kaymasını önler. sürtünme ve aşınma minimuma indirilir.

ÖZELLİKLER:
VEBATEC PTFE kuru yağlayıcı Yağ veya silikon içeren ajanların olduğu yerlerde kullanılabilir İlgili parçaların işlenmesinden sonra olumsuz etki olur. Kayar masalar ve kızaklar için kaplama olarak ağaç işleme endüstrisi. Kaplama için Taşıma alanında kızaklar ve makaralar. Yağlayıcı olarak Plastik ve tekstil endüstrisi. Yapışmaz kaplama Plastik endüstrisindeki kalıplar. Kolay çalışan yağlama çeşitli malzeme eşleşmeleri. Filmi yayınla Dökme reçine uygulamaları. Yumuşak ve sert malzemelerden (ör. Kauçuk) gıcırdama seslerini ortadan kaldırmak için cam üzerine). Yüksek emici malzemeler için emprenye olarak vb.

UYGULAMA:
Yüzey temiz, kuru ve tamamen yağsız olun. Kutuyu kuvvetlice sallayın. Yaklaşık 20-30 cm VEBATEC PTFE kuru yağlayıcı ince ve eşit olarak püskürtün. Yaklaşık. 5-10 dakika kurumaya bırakın izin vermek.

GÜVENLİK TALİMATLARI:
Son derece yanıcı aerosol. Basınçlı kap: Isıtıldığında patlayabilir. Ciddi göz tahrişine neden olur. Uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir. Suda yaşayan organizmalar için zararlıdır. uzun süreli etki. Tekrarlanan temas çok kırılgan olabilir veya çatlamış cilt. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın ulaşmak. Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımlardan, açıktan Alevlerden ve diğer ateşleme kaynaklarından uzak tutun. Değil Sigara içmek. Açık aleve veya başka bir ateşleme kaynağına karşı değil sprey. Sonra bile delmeyin veya yakmayın. Kullanın. SOLUNMASI HALİNDE: Kişiyi temiz havaya çıkarın engelsiz nefes almayı sağlayın ve sağlayın. İLETİŞİM ÜZERİNE GÖZLERLE: Birkaç dakika su ile dikkatlice bulaşık yıkamak. Mümkünse kontak lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin. Güneş ışığından koruyun ve değil 50 ° C'nin üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakın.

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH Frankfurter Str. 121 D - 63303 Dreieich-Sprendlingen
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878 Fax: +0049 (0) 6103 / 728879
E-mail: info@vebatec.de Internet: www.vebatec.de

TESLİMAT FORMU:
400ml Sprey kutusu

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Form: aerosol
- Renk: sütlü / şeffaf
- Sıcaklık aralığı: -180 ° C ila + 260 ° C
- Katman kalınlığı: 10 µm

DEPOLAMA + RAF ÖMRÜ:
Açılmamış olarak Orijinal ambalaj, -5 ° C ile saklama sıcaklığı arasında + 30 ° C, 12 ay.

NOT:
Uygulama teknolojisi önerilerimiz, bilgimiz dahilinde tecrübemize dayandırdığımız bağlayıcı değildir ve sözleşmeye dayalı bir temel oluşturmaz Yasal ilişki ve ikincil yükümlülük yok Satın alma sözleşmesi. Çeşitlilik nedeniyle herkes yapamaz olası malzeme kombinasyonları ve yapıcı Koşullar kontrol edilir. Bu nedenle soruyoruz Amaçlanan amaca uygunluğu için ürünler Kendi sorumluluğunuzda kullanım amacı Kontrol. Güvenlikle ilgili daha fazla bilgiye bakın Lütfen ilgili geçerli güvenlik veri sayfasına bakın.

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH Frankfurter Str. 121 D - 63303 Dreieich-Sprendlingen
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878 Fax: +0049 (0) 6103 / 728879
E-mail: info@vebatec.de Internet: www.vebatec.de