Not: Bu bir makine çevirisidir - hatalardan sorumlu değiliz!

VEBATEC ROSTLÖSER und Schmierstoff

- MoS^2 - molibden (IV) sülfür ile
- Aşınmış bağlantıları şöyle gevşetir: Cıvatalar, vidalar ve somunlar
- İyi sürünme özellikleri ve yüksek kılcal etki
- Korozyon sızar ve nüfuz eder
- Oksidasyona ve korozyona karşı korur
- "Ele geçirmeyi" önler Vida bağlantıları
- Gıcırdama ve gıcırdama seslerini ortadan kaldırır

AÇIKLAMA:
MoS2'li Vebatec pas sökücü (Molibden (IV) sülfür) de kanıtlanmış bir üründür. yağlayıcı olarak son derece uygundur. İçinden seçilen hammaddelerin hızlı sertleşme etkisi olacaktır özellikle paslanmış metal bağlantılarla elde edilir. Yükseklik Kılcal hareket ve iyi sürünme özellikleri sağlayın, en küçük çatlaklara ve boşluklara bile ulaşılabileceğini niyet. Korozyona dayanıklı bileşenleri önleyin uzun vadede yenilenen bir pas oluşumu.

ÖZELLİKLER:
Paslanmış metal bağlantılar için sökme yardımı. Her türlü vida bağlantılarının, kılavuzların ve kayan yüzeylerin kalıcı olarak yağlanması Bowden halatları, zincirleri, menteşeleri ve diğerleri için bir yağlayıcı olarak hareketli parçalar. Endüstride parça montajı için yardımlar ve daha sonra demontajı kolaylaştırmak için zanaat.

UYGULAMA:
Yüzey kabaca temizlenmeli, gevşek Gerekirse bir tel fırça ile pası temizleyin. Güçlü olabilir sallamak. Yaklaşık 20 - 30 cm mesafeden püskürtün ve birkaç dakika bekletin. Sonra tedavi Bağlantı serbest bırakılacak. Ağır paslı bağlantılar için gerekirse işlemi tekrarlayın.

GÜVENLİK TALİMATLARI:
Son derece yanıcı aerosol. Basınçlı kap: Isıtıldığında patlayabilir. Cilt tahrişine neden olur. Uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir. Uzun vadede sucul yaşam için toksik Etki. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Nereden Isı, sıcak yüzeyler, kıvılcımlar, açık alevler diğer ateşleme kaynaklarından uzak tutun. Sigara içme. Değil açık alev veya başka bir ateşleme kaynağı üzerine püskürtün. Değil kullanımdan sonra bile delin veya yakın. AT CİLTLE TEMAS: Bol su ve sabun kullanın yıkama. SOLUNMASI HALİNDE: Kişiyi açık havaya çıkarın ve özgürce nefes alabilmenizi sağlayın. Güneşe çıkmadan önce 50 ° C'den yüksek sıcaklıkları koruyun ve değil maruz bırakmak. İçeriğin / kabın talimatına göre bertarafı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası düzenlemeler.

TESLİMAT FORMU:
400ml Sprey kutusu

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH Fra
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878 Fax: +0049 (0) 6103 / 728879
E-mail: info@vebatec.de Internet: www.vebatec.de

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Form: aerosol
- Siyah renk
- Koku: karakteristik

DEPOLAMA + RAF ÖMRÜ:

Açılmamış olarak Orijinal ambalaj, –5 ° C ile saklama sıcaklığı arasında + 30 ° C, 24 ay.

NOT:

Uygulama teknolojisi önerilerimiz, bilgimiz dahilinde tecrübemize dayandırdığımız bağlayıcı değildir ve sözleşmeye dayalı bir temel oluşturmaz Yasal ilişki ve ikincil yükümlülük yok Satın alma sözleşmesi. Çeşitlilik nedeniyle herkes yapamaz olası malzeme kombinasyonları ve yapıcı Koşullar kontrol edilir. Bu nedenle soruyoruz Amaçlanan amaca uygunluğu için ürünler Kendi sorumluluğunuzda kullanım amacı Kontrol. Güvenlikle ilgili daha fazla bilgiye bakın Lütfen ilgili geçerli güvenlik veri sayfasına bakın.

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH Frankfurter Str. 121 D - 63303 Dreieich-Sprendlingen
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878 Fax: +0049 (0) 6103 / 728879
E-mail: info@vebatec.de Internet: www.vebatec.de